

GOLDline

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЛАК TROTON GOLD LINE MATT 2:1



ПРОДУКТ

Лак Troton Gold Line MATT Acryl Clear Coat 2:1
Затверджувач 1:2 для акрилових лаків MATT
Розріджувач для акрилових виробів

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісний 2К акриловий прозорий лак призначений для спеціалізованого ремонту ділянок, що потребують матового покриття.

- ✓ Дуже плавне вирівнювання.
- ✓ Міцне та довговічне покриття.
- ✓ Відмінний матовий вигляд.

Колір - Безбарвний.
Ступінь глянцю - Повністю матовий.

ЛЕТЮЧІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ЛОС для суміші = 593,7 [г/л].

Частка ЛОС нижче 840 г/л. Завдяки цьому ці продукти відповідають директиві ЄС (2004/42/ЄС), яка встановлює значення ЛОС для цієї категорії продуктів (В/5) на рівні 840 [г/л].

Поверхні та підготовка

MATT Clear Coat можна наносити поверх:

- ✓ Базові покриття.
- ✓ Існуючі покриття.

Існуюче лакофарбове покриття спочатку слід відшліфувати і очистити засобом для видалення силікону.

[illegible]

- ## ВИКОРИСТАННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТУ

ПОЛІРУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ ВКЛЮЧЕНЬ

Примітка: не полірувати!!!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- ✓ Не перевищувати рекомендовані дози затверджувача!
- ✓ Використовуючи такі лаки, слід пам'ятати, що спочатку слід обробити краї та порожнини, а лицьові поверхні залишити на останню стадію процесу нанесення. Таким чином можна уникнути зайвого утворення пилу і отримати гладку поверхню.
- ✓ Найкращі результати нанесення досягаються при використанні професійної камерної печі або при лакуванні в спеціально обладнаному для цього приміщенні, принаймні при температурі 20°C.
- ✓ Температура в кузовному цеху і температура виробу повинні бути однаковими. При роботі з 2K продуктами очищайте фарбопульт та обладнання одразу після використання.
- ✓ Приміщення повинні добре провітрюватися.

Застереження: Для забезпечення безпеки завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки продукту.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте компоненти продукту в закритій тарі, в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел вогню та тепла, а також прямих сонячних променів.

Примітка: Після кожного використання ємність з продуктом необхідно негайно закрити! Оберігати затверджувач від замерзання та вологи!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Лак МАТТ Clear Coat 2:1 – 12 місяців від дати виготовлення.

Затверджувач 1:2 для матових прозорих лаків - 9 місяців від дати виготовлення.

Обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в TDS, є актуальною і правильною на день публікації.

Оскільки компанія TROTON не може контролювати або передбачити умови, в яких буде використовуватися продукт, кожен користувач повинен розглядати інформацію в конкретному контексті передбачуваного використання. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, компанія TROTON не несе відповідальності за збитки будь-якого виду, що виникли в результаті використання або довіри до інформації, що міститься в цьому документі. З огляду на різноманітність факторів, які можуть вплинути на використання і застосування продукту TROTON, деякі з яких знаходяться тільки в межах знань і контролю користувача, важливо, щоб користувач оцінив продукт TROTON, щоб визначити, чи підходить продукт для конкретної мети і чи підходить він для використання користувачем.

За жодних обставин TROTON не несе відповідальності перед користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, похідні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання продукції, виробленої TROTON та/або послуг TROTON.

Вся інформація базується на ретельних лабораторних дослідженнях та багаторічному досвіді. Усталена позиція на ринку не звільняє нас від постійного контролю якості нашої продукції. Однак ми не несемо відповідальності за кінцеві наслідки неправильного зберігання або використання нашої продукції, а також за роботу, яка не відповідає належному рівню майстерності.